

## ALUSOL INOX\*

### Chassis de visite

joint



étanche



verrouillage



**disponible sur demande**  
(prévoir un délai de 5 à 7 semaines).

#### DESCRIPTION

Chassis de visite

#### AVANTAGES DU PRODUIT

- Livré avec anneaux de levage.
- Hauteur du cadre en fonction de la dimension.
- Étanche au gaz, odeurs et eaux de ruissellement. Couverture muni d'un joint EPDM sur la face de pose.
- Couverture vissé dans le cadre.
- Cadre équipé de pattes pour un scellement efficace.
- Spécialement conçu pour l'industrie alimentaire ou autre domaine où l'inox est requis.
- Charge maximale avec un remplissage de 40 mm de béton minimum: 125 kN.

#### MATIÈRE

- Cadre et couvercle réalisés en acier inoxydable de 3 mm d'épaisseur.
- Couvercle muni d'une armature en treillis soudé de Ø 10 mm.

#### LIEU D'INSTALLATION

\*125kN: Lieux accessibles aux piétons et aux cyclistes. Parkings et lieux accessibles aux voitures.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS			KG	COLIS
		A X B	C X D	H		
ALUSOL INOX 300	838730	300 x 300	160 x 160	70	9,50	
ALUSOL INOX 400	838740	400 x 400	260 x 260	70	15,00	
ALUSOL INOX 500	838750	500 x 500	360 x 360	70	19,00	
ALUSOL INOX 600	838860	600 x 600	440 x 440	85	24,00	
ALUSOL INOX 700	838870	700 x 700	540 x 540	85	30,00	
ALUSOL INOX 800	838180	800 x 800	620 x 620	100	41,00	
ALUSOL INOX 900	838190	900 x 900	720 x 720	100	49,00	
ALUSOL INOX 1000	838110	1000 x 1000	820 x 820	100	58,00	

Poids, mesures, photos et schémas non contractuels.