


# GR 7530

## Grille de caniveau C250

EN 124 par



### DESCRIPTION

Grille de caniveau à avalement total C250

### AVANTAGES DU PRODUIT

#### Silence et stabilité

- Profondeur d'emboîtement : 27 mm
- Profilé de surface favorisant l'absorption

#### Mise en œuvre et utilisation

- Indication du sens idéal d'écoulement des eaux.
- Compatible avec nos références GRA 7530 et GRC 7530.
- 2 orifices pour une manipulation aisée au moyen de tout outil traditionnel

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN 124-2 par COPRO


### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124.

la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne

### OPTION

Longeron pour grille de 750 mm (prévoir 2 longerons par grille)



RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
GR 7530	846731	25	10,7 dm <sup>2</sup>	30

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO ([www.copro.eu](http://www.copro.eu))

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.