

LETO 570-7 NV VERROUILLÉ

Trappillon D400

PTV880-1
épaisseur cadre
7mm
BENOR

trafic
intense

cadre
rond

couverture
non ventilée



joint

verrouillage

OPTION
LOGO

VARIANTE
étanche 1 BAR

VARIANTE
aéré



DESCRIPTION

Trappillon NON articulé verrouillé sans trou de ventilation, D400, trafic intense

AVANTAGES DU PRODUIT

Silence et stabilité

- Cadre rond d'une hauteur de 200 mm présentant une cote de passage de 700 mm.
- Joint EPDM en queue d'aronde continu, serti dans une gorge usinée dans le couvercle, assurant une stabilité irréprochable.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.
- Couvercle muni de 2 ergots, facilitant la pose et garantissant le maintien du couvercle dans son cadre lors du passage des véhicules.

Mise en œuvre et utilisation

- 3 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
- Cadre renforcé épaisseur 7mm, particulièrement rigide pour trafic intense
- Semelle peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Prise pour décollement du couvercle avant l'ouverture.
- 2 cavités de manipulation pour ouverture par pic, pioche, crochet ou chaîne.
- Renforts de faible hauteur par rapport au cadre permettant tous types de finition périphérique.
- Verrouillage par serrage du couvercle dans le cadre en 4 points.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500/7 selon EN1563.

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1

les voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

RÉFÉRENCE	N° D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	KG	COLIS
LETO 570-7 nv verrouillé D400	32540715	0452/0430	126	7
LETO 570-7 nv verrouillé D400 RWA-EP	32540710	0452/0430	126	7
LETO 570-7 nv verrouillé D400 DWA-EU	32540711	0452/0430	126	7

LETO 570-7 NV VERROUILLÉ

Trappillon D400

PTV880-1
épaisseur cadre
7mm



trafic
intense



cadre
rond



couvercle
non ventilé



joint



verrouillage



OPTION



VARIANTE
étanche 1 BAR



VARIANTE
aéré



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de 262,08 kg CO₂/ensemble

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

BENOR PTV880-1 (épaisseur cadre 7mm) par COPRO

OPTION

•Marquage/Logo sur demande.

VARIANTES

- Version standard verrouillée: LETO 570-7 verrouillé
- Version étanche 1BAR: LETO 570-7 1BAR
- Version verrouillé avec trous d'aération: LETO 570-7 aéré verrouillé
- Version grille de chaussée verrouillée: LETO GR 570-7 verrouillé
- Version verrouillé épaisseur cadre 10mm:
LETO 570-10 nv verrouillé



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

VERROUILLAGE

